

Нефтехимические приборы

Ваш надежный партнер по тестированию нефтехимических продуктов

Автоматический испытательный прибор на пенетрацию смазки и нефтяного жира SYP4100-II

Описание продукции

Автоматический испытательный прибор на пенетрацию смазки и нефтяного жира SYP4100-II предназначен для измерения пенетрации смазочных материалов и нефтяных жиров. Прибор работает по методу, основанному на измерении глубины проникновения стандартного конуса в образец материала. Результаты измерения выводятся на цифровой дисплей прибора.

Особенность продукции

- Автоматическое измерение пенетрации с высокой точностью.
- Широкий диапазон измерения пенетрации от 0 до 100 мм.
- Цифровой дисплей для отображения результатов измерения.
- Автоматическое определение глубины проникновения.
- Возможность измерения пенетрации при различных температурах.
- Простота использования и обслуживания.



- ŽY'~1YΩ BAHAD'~O~E~t'
- ŪHAŧY' OY'~1Y'~Hŧ~Y'Y1~H' ŧ~YE1Ωŧ~ŧ'E~ΩA~N ~1°NH~N ~~HH~ Ω BAHAD'~A1HŧY1~N O1Ωŧ1NHH1~ ŧ~EO~Y~ŧAYI °~N 1Γ~°~°~H'N'~H~Y~°~
- W~E~ŧ~ŧ'E~Γ~H'~E'~1Y'~1Hŧ~·KH1~Y~A~'Y1~A'~O1~Y~ΓH1Ωŧ'~Ωŧ1~°~·~A1~Y~A~'Y1~°~ŧK

Технические параметры	
Ÿ1HŧY1~·~Y~Y~E~H'	Ū'~O'~1HAOY'~·~H'N8~+7'E'HAŧ37Ω~AAH° Ž1EH1ΩŧK~Y~E~H'~AOY'~·~H'N8°~·~°/Ω~AAH°~I
Ÿ~Ω'~E'~·KH1~'~E~YN~E1~~H~E~H'~O~H~ŧY~Δ'~'	40.
Žŧ~H°~YŧHI~°~A1HAΩ	/~.0°3'~Ω11ŧ~ŧ~ŧŧ~A~ŧ~ŧY~ŧ~ŧ~H'NEE@-R'
Žŧ~H°~YŧHI~°~A°~YHI~°~Ωŧ~Y~°~HK	25°3'~Ω11ŧ~ŧ~ŧŧ~A~ŧ~ŧY~ŧ~ŧ~H'NEE@-R'
Ū'~O'~1H'~E~Y~H'Nŧ~EO~Y~ŧAYI~1°NH1~°~HHI	.~.~·~ ~4~.~.~
Ū'~O'~1HA1HŧY1~Nŧ~EO~Y~ŧAYI~1°NH1~°~HHI	H'~A~Nŧ~EO~Y~ŧAY~8H'~ŧ~EO~Y~ŧAYI~1A'Y~°~MH~°~ΩY~°~I~H~O.~°~ ~IΩ1A~Nŧ~EO~Y~ŧAY~83.~.~
Ž1EH1ΩŧKA1HŧY1~Nŧ~EO~Y~ŧAYI~1°NH1~°~HHI	°~·~°/